

Scudo

TRATAMIENTO ANTIPOLVO, ANTIMANCHAS CON BASE ACUOSA PARA PISOS DE CEMENTO

CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

SCUDO es un producto a base de resinas acrílicas y poliuretánicas para el tratamiento antimanchas y antipolvo. El producto está destinado a pisos en cemento, los cuales, debido a su elevada porosidad son vulnerables particularmente a las manchas de tipo oleosas y a la suciedad en general. SCUDO otorga a los pisos de cemento una protección antimanchas y antipolvo y al mismo tiempo brinda un aspecto agradable. **PROPIEDADES Y VENTAJAS DEL PRODUCTO:** es un producto con base acuosa. Impregna y satura las superficies impidiendo que se deposite el polvo. Garantiza una buena resistencia mecánica. Resiste a los lavados con detergentes. El tratamiento impide a la suciedad de tipo oleosa de penetrar. **MODO DE USO:** Antes de tratar el piso. Lavarlo a fondo. Si se trabaja con pisos nuevos es suficiente un detergente idóneo (GOTA), en presencia de residuos derivados de blanqueo o trabajos de albañilería en general, efectuar también un lavado débilmente ácido con KROSS en una dilución del 2% (200 g en 10 litros de agua) con la ayuda de máquina de lavado-secado o mono disco. Si en cambio, el piso ha ya sido usado y presenta manchas de varios tipos, debe ser desengrasado con detergentes adecuados enjuagado y deja secar. Es preferible no usar desincrustantes ácidos agresivos porque podrían reaccionar con el cemento creando puntos blanqueados. Después de la limpieza con el piso seco aplicar una primera mano con pincel, o aplicador cera o a chorro. Después de dos, tres horas, aplicar una mano transversalmente a la primera. El piso se puede usar 4 horas después.



MODO DE EMPLEO

CONSERVACIÓN

Para la limpieza de rutina de los pisos de cemento, generalmente grandes superficies, usar una máquina de lavado-secado y una solución al 1% de GREEN, MEGRIN y ALBA (detergentes abrillantadores). Esto es el sistema más adecuado y rápido para obtener una limpieza óptima. Las pequeñas superficies pueden limpiarse con mopa de algodón utilizando siempre una solución detergente al 1-3 %.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO O CONSERVATIVO DE PISOS TRATADOS :

para el mantenimiento conservativo extraordinario: después de algunos años o según la necesidad de acuerdo a las condiciones del piso, se interviene para reforzar la protección con una mano de producto SCUDO

DILUTIONES	DATOS TECNICOS	COMPOSICION	ADVERTENCIAS	INSTRUCTIONS
Tal cual	Color: blanco Olor: inodoro Estado físico: líquido pH 8,5 +/-0,5 P.e. 1,010Kg/l	Ver punto 2 de la Ficha de Datos de Seguridad Ingredientes conforme al Reg. CE 648/2004.	No ingerir. Evitar el contacto con los ojos. Mantener lejos de los niños	Trabajar a temperaturas superiores a los 15°C. y evitar la aplicación del producto sobre las superficies expuestas al sol.



ARCO s.r.l. Via Canalazzo, 22/24 - 41036 MEDOLLA (MO) ITALY
Tel. 0535-58890 - Fax 0535-58898 - www.arcochimica.it

EMBALAJE
4 X 5 Kg